

GUIA DE INFORMACION TECNICA



SWIPE
RUST OFF

DEFINICION: Desincrustante industrial tipo ácido concentrado, eliminador de carbonatos de calcio y magnesio e incrustaciones de óxido.

COMPOSICION: Surfactantes no iónicos, ácidos, agentes desincrustantes, emulsificantes, agentes humectantes, agente inhibidor de corrosión y agente anti oxidante.

CARACTERISTICAS: Es un poderoso desincrustante industrial que efectivamente elimina carbonatos de calcio y magnesio adheridos a tuberías, calderas y maquinaria y equipos con incrustaciones de sarro. Gracias a su formulación especial con agentes inhibidores de corrosión, **SWIPE RUST OFF** protege las piezas metálicas de la acción corrosiva de los ácidos, mientras las mismas están siendo desincrustadas.

SWIPE RUST OFF es altamente efectivo en la desincrustación de óxido en piezas metálicas, concreto sobre diversas superficies y grasa animal y vegetal comúnmente encontradas en los equipos y rejas en empacadoras, rastros y plantas procesadoras de alimentos. **SWIPE RUST OFF** contiene agentes anti oxidantes, que ayudarán a que las piezas desincrustadas no vuelvan a oxidarse.

INSTRUCCIONES: Se usa en dilución 1:10, es decir, una parte del producto por 10 partes de agua, logrando una gran economía. Se debe rociar **SWIPE RUST OFF** sobre las incrustaciones y permitirle actuar de 10 a 15 minutos, para después enjuagar. Esta operación deberá repetirse si el grosor o tipo de incrustación lo requiere. Al tratarse de incrustaciones muy gruesas de óxido, se recomienda utilizar **SWIPE** en una dilución más fuerte o concentrado. Para la remoción de incrustaciones, recomendamos auxiliarse con una fibra verde **SWIPE**.

PRECAUCIONES: No se mezcle con cloro o cualquier otro producto. Debe evitarse el contacto prolongado con la piel, pues produce irritación. Utilizar guantes de hule y goggles para su protección y trabajar en áreas ventiladas.

PROPIEDADES:

Estado físico.....	líquido
Color.....	naranja
Olor.....	característico fuerte
Solubilidad en agua.....	ilimitada
Densidad.....	1.070 a 1.100gr/lt
Viscosidad.....	como el agua '0.2
pH.....	0 a 3
Flamabilidad.....	ninguno.
Espumación.....	mediana
Enjuagabilidad.....	100%
Punto de ignición.....	no aplica
Punto de ebullición.....	90° C
Vida útil después de mezclado.....	1 año
Efecto inhibidor bacteriano.....	germídica
Clasificación tóxica.....	tóxico
Equipo de seguridad.....	guantes de hule y goggles

Almacenaje y estabilidad en envase original:


Término de vida en almacén.....	1 año.
Separación física.....	ninguna.
Reacción química.....	no mezclarse con cloro.
Efectos sobre el envase.....	ninguno.
Estabilidad.....	estable.

PRESENTACION:

Envase de 3.5 L. y cubeta de 19 L.



NIVEL DE RIESGO
4- EXTREMO
3- ALTO
2- MODERADO
1- LIGERO
0- SIN RIESGO



HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AV. SAN SEBASTIAN 100 COL. LOS LERMAS TEL. (81) 8361-74-31 FAX (81) 8360-46-01 GUADALUPE, N.L. MEXICO C.P. 67190
INTERNET <http://www.swipe.com.mx/> e-mail:ventas@swipe.com.mx